

# Трубка Super Funny Pipe®

- Бухты по 6, 15 и 30 м
- Рабочее давление: до 8,3 бар

Трубка TORO® Super Funny Pipe® очень практична и позволит сэкономить Вам время. Если Вы устанавливаете новую систему или осуществляете замену отслужившего распылителя, трубка Super Funny Pipe® значительно облегчит работу.



## Список моделей трубки Super Funny Pipe

Модель	Описание
850-23	Полиэтилен, внутренний диаметр 9,5 мм, бухта 6 м
850-24	Полиэтилен, внутренний диаметр 9,5 мм, бухта 15 м
850-25	Полиэтилен, внутренний диаметр 9,5 мм, бухта 30 м



Узнайте больше  
**Toro.com**

## Характеристики и преимущества

### Гибкая полиэтиленовая трубка с толстыми стенками

Трубка Super Funny Pipe выполнена из высокопрочного полимерного материала и решает проблему жесткой установки распылителя. Она также служит в качестве удлинителя между трубопроводом и распылителем.

### Простая установка в труднодоступных местах

Не важно, устанавливаете ли Вы новую систему или осуществляете замену отслужившего распылителя, трубка Super Funny Pipe® значительно облегчит работу. Можно также заказать готовые шарнирные соединения длиной 200 или 300 мм с необходимыми фитингами.

## Технические характеристики

### Размеры

- Толщина стенки: 2,5±0,25 мм
- Внутренний диаметр: 12,4±0,13 мм
- Наружный диаметр: 17,8 мм

### Рабочие параметры и характеристики

- Максимальное рабочее давление: 8,3 бар
- Защищает распылители от ударов
- Совместимость со всеми распылителями и фитингами TORO

### Гарантия

- Два года

## Потери на трении в трубке Super Funny Pipe

Расход воды, л/мин	5	10	15	20	25
Потеря давления, бар	0,30	1,02	2,00	3,77	5,58

В этой таблице приведены данные потери давления на каждые 300 мм трубки при указанных величинах расхода воды.

# Шарнирные соединения для трубки Super Funny Pipe®

## Технические характеристики

### Гарантия

- Два года

Список моделей шарнирных соединений	
Модель	Размеры
SPFA-585	8" x 1/2" (200 x 13 мм)
SPFA-5875	8" x 3/4" (200 x 20 мм)
SPFA-5125	12" x 1/2" (300 x 13 мм)
SPFA-51275	12" x 3/4" (300 x 20 мм)



Узнайте больше  
**Toro.com**

Верхняя пара:  
длина 20 и 30 см, резьба 1/2" x 1/2"



Нижняя пара:  
длина 20 и 30 см, резьба, 1/2" x 3/4"

# Фитинги для трубки Super Funny Pipe®

## Технические характеристики

### Гарантия

- Два года

### Гидравлические потери в фитингах для трубки Super Funny Pipe

Модель	Описание	Расход воды, л/мин				
		5	10	15	20	25
850-36	Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 3/4"	1,35	4,13	9,55	21,7	37,7
850-35	Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 1/2"	0,89	3,08	6,89	16,1	28,2
850-31	Колено с наружной резьбой 1/2"	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-34	Колено с внутренней резьбой 1/2"	1,87	6,43	13,8	28,7	46,9
850-32	Колено с наружной резьбой 3/4"	2,23	7,42	17,8	7,10	61,4

В этой таблице приведены данные по потере давления на каждые 300 мм трубки при указанных величинах расхода воды.

Список моделей фитингов для трубки Super Funny Pipe	
Модель	Описание
850-20	Соединительная муфта
850-31	Колено с наружной резьбой 1/2"
850-32	Колено с наружной резьбой 3/4"
850-33	Переходник 1/2" x 3/4"
850-34	Колено с внутренней резьбой 1/2"
850-35	Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 1/2"
850-36	Прямое штуцерное соединение с наружной резьбой 3/4"
850-37	Штуцерный тройник
850-60	Седельный отвод 3/4"
850-61	Седельный отвод 1"



Узнайте больше  
**Toro.com**



850-33

850-37

850-32